1日で取り付けられるから、 休店ロスが無く安心!!





寸法表



当社の安心サポートを是非ご利用下さい。

いつまでも安心して使用頂けます。

ダムウェーター 「ダムコンポ」の保守・サービス。

ダムコンポを快適な状態に保ち、安全性を常に維持してゆくためには、 入念な保守、点検整備が必要です。その保守、点検整備のために保守 専門の技術者と各種部品をそろえ、ご要望に応じて完全なサービスを いたします。







愛知小型エレベーター製造標式

● 本社工場 一宮市浅井町大野字郷中2の1 TEL(0586)51-1105代 FAX 51-1164 E-mail: aichisev@sage.ocn.ne.jp




■販売代理店











料理も設置も、スピードの時代です。

1日で取り付けられる!! 好きな所へ設置出来る!!



仕様	取出高さ	カゴ内寸	本体外寸	最大積載	電動機	速度
型式	標準(A)	$(J)\times(B)\times(H)$	幅(X)×奥行(Y)	kg	kw.三相	m/min
C300	700	350×350×600	650×610	30	0.1	18
C400	700	450×450×600	750×710	40	0.1	18
C500	700	550×550×600	850×810	50	0.1	18
C600	600	650×650×700	950×910	60	0.2	18
C700	600	750×750×800	1050×1010	70	0.2	18
C800	600	850×850×900	1150×1110	80	0.2	18

別途工事 ●電源 一次側……リフトの最頂部位置迄。

❷床の開口、はつり及び取付後の床仕上工事その他、建物に付随する工事一切。

❸たて穴の防火区画に依る耐火構造の施工。

※注、電源は三相200Vのみ。

※上記仕様書に記載されている仕様、各種部品、形状等について品質向上等の 理由により、予告なしに一部変更することがありますので御了承ください。

※本機の販売に際しては、積極的に見ていただく方針を取っています。お持ち しても、もちろん全て無料です。計画中でもご遠慮なく御申し付け下さい。

おしゃれで清潔なエッチング

ステンレスコーナー。



知らせる到着ブザー 標準装備



ールの雰囲気をこわさない、

がとれるインター

汚れはサッと拭き取るだけの清潔シートスイッチ







いつまでも正確な位置で止まります。



※印刷再現性能により現物と色彩が異なる場合がございます。現物色をご確認ください。

eco

巻き上げ機が特許ハイポイドギヤ使用の為

簡単操作で確実な